

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города
Калуги
(МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуга)**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ МЫТЬЕ ОКОН
ИОТ-25**

2022г.

СОГЛАСОВАНО:

**Председатель первичной профсоюзной
организации МБОУДО ЦРТДиЮ
«Созвездие» г. Калуги**

УТВЕРЖДАЮ:

**Директор МБОУДО ЦРТДиЮ
«Созвездие» г. Калуги**

_____ / Т.А. Иванова/

_____ /С.Л. Милютина/

«15» августа 2022г.

«15» августа 2022г..

Инструкция по охране труда ПРИ МЫТЬЕ ОКОН

ИОТ-25

Инструкция по охране труда разработана на основании требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны труда с учетом «Правил по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н; «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020, №835н; «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утв. Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н;

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н; Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н., «Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479, приказа Минтруда России от 29.10.2021 N 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем", постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" и предназначена для работников, при выполнении работ при мытье окон.

Инструкция по охране труда разработана на основе установленных государственных нормативных требований охраны труда, а также на основе:

- изучения работ при мытье окон;
- результатов специальной оценки условий труда;
- анализа требований профессионального стандарта;
- определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ по мытью окон;
- анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при мытье окон;
- определения безопасных методов и приемов выполнения работ по мытью окон.

Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников учреждения при мытье окон независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда мытье окон.

1.2. При мытье окон работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. К работе по мытью (протирке) окон допускаются лица (далее – работники), прошедшие в установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам работы.

1.4. К работе по мытью (протирке) окон, связанной с подъемом на высоту, допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

1.5. При использовании электрооборудования работники проходят инструктаж и проверку знаний в объеме соответствующей группы по электробезопасности.

1.6. Если при мытье окон применяются средства подмащивания, то работники должны пройти обучение и иметь удостоверение о допуске к работам на высоте. Если же при мытье окон применяются системы канатного доступа, то им необходимо иметь удостоверение и личную книжку учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа. Работникам, допускаемым к работам на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа по заданию работодателя на производство работ, выдается оформленный на специальном бланке наряд-допуск на производство работ. Также работы с использованием системы канатного доступа на высоте требуют разработки плана производства работ (ППР) на высоте.

1.7. Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (в том числе практическим навыкам применения соответствующих СИЗ, их осмотра до и после использования) в заочной форме, а также исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных технологий, проведение практических занятий по освоению безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, а также прохождения стажировки в режиме самоподготовки работником не допускается.

1.8. Работники обязаны:

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории и в помещениях организации. При передвижении по территории и в помещениях следует пользоваться только установленными проходами;

проходить в установленном порядке медицинские осмотры, подготовку (обучение), инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве;

соблюдать установленный режим труда и отдыха, трудовую дисциплину. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время;

правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, а в случаях их отсутствия ставить в известность непосредственного руководителя, крепление систем обеспечения безопасности работ на высоте производить за элементы конструкций в местах, указанных руководителем работ;

соблюдать требования пожарной безопасности, уметь применять первичные средства пожаротушения, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций;

знать местонахождение аптечки и уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве;

выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых неизвестны, не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

быть внимательным во время работы, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;

инструмент и приспособления использовать только по назначению;

знать и соблюдать правила личной гигиены. Пищу следует принимать в специально оборудованном помещении. Для питья необходимо пользоваться водой из специально

предназначенных для этой цели устройств. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах;

1.9. Причинами падения работников с высоты могут быть:

технические – отсутствие ограждений, удерживающих и страховочных систем;

недостаточная прочность и устойчивость рабочих настилов, лестниц и стремянок;

технологические – неправильная технология ведения работ;

человеческий фактор – нарушение координации движений, потеря самообладания, потеря равновесия, неосторожное или небрежное выполнение работ, резкое ухудшение состояния здоровья;

метеорологические – сильный порывистый ветер, низкая и высокая температура воздуха, дождь, снег, туман, гололед.

1.10. При работах на высоте в качестве мер по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, используются следующие методы ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей:

- применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах;

- применение (при необходимости) инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов;

- использование средств коллективной и индивидуальной защиты.

1.11. При выполнении указанных работ на высоте необходимо также применять следующие средства индивидуальной защиты:

удерживающие и страховочные системы;

каска защитные;

специальная одежда, специальная обувь.

1.12. Работник обязан соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования рабочего времени.

1.13. При мытье окон работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха, выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

1.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

1.14.1. На работников при мытье окон могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

опасность порезов о стекло или другие острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инвентаря, инструмента и приспособлений;

опасность травм при наличии дефектов остекления (треснувшие и слабозакрепленные стекла, ветхие оконные рамы и т. п.);

опасность падения на скользких или неровных полах вследствие мытья окон;

метеорологические условия;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

химические факторы при использовании моющих растворов;

физические перегрузки.

1.15. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при мытье окон могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

опасность удара;

опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин;

опасность натывания на неподвижную колющую поверхность (острие).

1.16. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

1.16.1. При мытье окон работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии «Нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты», утвержденными приказом директора.

1.16.2. Выдаваемая специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

1.16.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

1.16.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной.

1.17. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

1.17.1. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.17.2. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

1.18. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

1.18.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

1.18.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

1.18.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

1.18.4. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

1.19. За невыполнение требований настоящей инструкции работники несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Порядок подготовки рабочего места.

2.1.1. Перед началом работы работник обязан:

- привести в порядок и надеть средства индивидуальной защиты. Спецодежду следует застегнуть на все пуговицы. Закалывать одежду булавками, хранить в карманах булавок, стеклянные, режущие, колющие предметы не допускается;

- получить инструктаж по безопасным приемам и методам работы;

- проверить наличие и исправность необходимых для работы оборудования, инвентаря, моющих средств, отсутствие в обтирочном материале колющих и режущих предметов.

2.1.2. Следует проверить внешним осмотром соответствие рабочей зоны требованиям по охране труда:

- достаточность освещенности рабочего места;

- наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и нагретых поверхностей оборудования;

- наличие свободных проходов, исправность пола, отсутствие на нем не огражденных проемов, открытых люков, трапов и т. п. При наличии на полу проливов жидкостей, осколков стекла и т. п. немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности;

- исправность и устойчивость средств подъема на высоту.

2.2. Порядок проверки исходных материалов.

2.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность применяемых материалов.

2.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

2.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

2.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

2.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

2.3.4. Запрещается применять предохранительные привязи со следующими неисправностями и нарушениями:

истекшим сроком использования;

неисправными карабинами (ослабевшей или сломанной запирающей пружиной или замком, забитой прорезью замка, неисправным замком, имеющим заедание, с трещинами);

с полотном, имеющим местные повреждения (надрезы, прожоги и другие), нарушенную прошивку;

со звеньями цепей, связанными проволокой;

с карабином, прикрепленным к стропу проволокой;

с неисправными пряжками и поврежденным материалом ремня;

со звеньями цепей, имеющими трещины;

с капроновыми стропами, имеющими обрыв нитей.

Не допускается пользоваться предохранительной привязью, подвергшейся динамическому рывку.

2.3.5 В зависимости от конкретных условий работ при мытье окон, работники должны быть обеспечены следующими средствами индивидуальной защиты, совместимыми с системами безопасности от падения с высоты:

специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;

касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции;

очками защитными, защитными щитками и экранами - для защиты от механического воздействия летящих частиц, аэрозолей, брызг химических веществ, искр, оптического, инфракрасного и ультрафиолетового излучения;

защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами - для защиты рук;

специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью получения травм ног, а также имеющей противоскользящие свойства;

сигнальными жилетами - при выполнении работ в местах движения транспортных средств.

2.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

2.4.1. На тетивах находящихся в эксплуатации лестниц должны быть указаны: инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность структурному подразделению организации.

2.4.2. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть металлические оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а для использования на гладких поверхностях (паркет, металле, плитке, бетоне) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала. Упоры, которыми заканчивается тетива, должны быть плотно закреплены и не иметь люфта. При истирании резиновых башмаков последние должны быть заменены.

2.4.3. Стремянки должны быть снабжены приспособлениями, не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться, сдвигаться и опрокидываться при работе.

2.4.4. До начала работы необходимо проверить исправность лестницы, обеспечить ее устойчивость и убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не может соскользнуть или сдвинуться. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, его необходимо надежно закрепить за устойчивые элементы конструкции здания.

2.4.5. При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев.

2.4.6. Перед началом работы необходимо проверить прочность крепления стекол и рам, отсутствие трещин на стеклах. Рамы не должны иметь заусенцев и торчащих гвоздей. Проверить отсутствие вблизи рабочей зоны проводников под напряжением.

2.4.7. Световые проемы окон не должны загромождаться как внутри, так и вне помещения.

2.4.8. Перед включением аппаратов для мытья окон, водонагревателей необходимо убедиться в их исправности. Работникам запрещается самостоятельно производить ремонт электрооборудования: открывать корпус, заменять предохранители, разъемы, шнуры, лампы и т. п. Ремонт должен производиться электротехническим персоналом.

2.4.9. В случае обнаружения нарушений требований по охране труда работник должен сообщить о них руководителю работ и до устранения неполадок и его разрешения к работе не приступать.

2.5. Работник не должен приступать к работе:

- если условия труда не соответствуют требованиям охраны труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ;

- без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника, разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

3.1.1. Все места производства работ должны быть хорошо освещены. Работать в темноте или при недостаточном освещении запрещается.

3.1.2. Прежде чем передвигать столы и другую мебель для подготовки рабочего места, следует убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.

3.1.3. При мытье (протирке) окон следует проверить прочность крепления рам, переплетов и стекол, предусмотреть меры защиты от возможного падения осколков стекла и других предметов.

3.1.4. Пряжки окон подвальных и цокольных этажей должны быть очищены от мусора и горючих материалов.

3.1.5. Уборку боя стекла следует производить с помощью совка и щетки (метлы, веника).

3.1.6. При мытье (протирке) окон для снижения риска падения работника с высоты следует применять щетки и другой инструмент с длинной ручкой.

3.1.7. Мытье (протирка) окон при необходимости нахождения работника на высоте должна производиться с лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, стремянок и других средств подмащивания.

3.1.8. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения). При этом длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

3.1.9. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем следует таким образом, чтобы исключить их падение.

3.1.10. При невозможности закрепления лестницы на гладких полах (метлахская плитка, паркет и т. п.), а также в местах прохода людей или движения транспорта работать с лестницы работник может только тогда, когда у основания лестницы для страховки находится другой работник в защитной каске, застегнутой на подбородочный ремень.

3.1.11. При установке приставных лестниц на балках или на элементах металлоконструкций и т. п. крепление как верха, так и низа лестницы к неподвижным элементам здания или конструкции обязательно.

3.1.12. Устанавливать лестницу на ступени маршей в лестничных клетках запрещается, для выполнения работ в этих случаях должны быть сооружены подмости.

3.1.13. Очистку остекленной поверхности светоаэрационных фонарей следует производить с площадки обслуживания.

3.1.14. Переносить горячую воду для мытья окон следует в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.

3.1.15. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду.

3.1.16. При мытье окон необходимо избегать попадания воды на провода, электрооборудование и другие электротехнические устройства. Электротехнические устройства, на которые может попасть вода, должны быть отключены от сети.

3.1.17. Работы с моющими веществами следует производить с использованием средств индивидуальной защиты. Для защиты рук от контакта с моющими веществами следует применять перчатки из резины или из полимерных материалов. Если эти перчатки не имеют хлопковой основы или хлопковой прокладки, дополнительно к ним должны выдаваться перчатки хлопчатобумажные. При опасности попадания моющих веществ в глаза, следует применять защитные очки.

3.1.18. Выжимать разрешается только промытый обтирочный материал (тряпки).

3.1.19. При выполнении работ по мытью (протирке) окон не допускается:

проводить работы в темное время суток;

мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов;

работать с подоконников, оконных отливов, а также со случайных подставок (ящиков, бочек и т. п.);

работать с двух верхних ступенек приставных лестниц, стремянок, не имеющих перил или упоров;

находиться на ступенях приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т. п. в случае недостаточной длины лестниц;

класть обтирочный материал, ставить емкости с жидкостями и препаратами и какие-либо другие предметы на оборудование;

оставлять инструмент и инвентарь на тротуарах и проезжей части;

подогрев воды осуществлять не предназначенным для этих целей электрооборудованием и вне специально выделенных помещений;

пользоваться неисправными вентилями и кранами;

применять воду с температурой выше 60 °С, а также вещества, не предназначенные для очистки стекол окон (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т. п.);

прикасаться обтирочным материалом или руками к открытым и не огражденным токоведущим частям электрооборудования, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

сметать мусор в люки, проемы и т. п. Мусор и отходы следует выносить в специально отведенные места;

мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине и т. п.;

оставлять без присмотра включенные в сеть машины и электроприборы, а также пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);
- нечеткая работа выключателя;
- появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;
- поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора).

3.1.20. При переноске лестницу необходимо нести острыми наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности.

3.1.21. При подъеме на лестницу, а также при спуске с нее держать в руках инструмент или материалы запрещается. Подъем и спуск инструмента или материала должны производиться на веревке или в сумке, подвешенной через плечо.

3.1.22. Запрещается мыть и протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг, а также выходить наружу окна и становиться на карнизы.

3.1.23. При мытье (протирке) окон не допускается:

опирать приставные лестницы на стекла и горбыльковые бруски переплетов оконных проемов;

оставлять в проеме незакрепленные стеклянные листы или элементы профильного стекла; перелезать через ограждения и садиться на них при выполнении работ;

сбрасывать с высоты предметы;

дотрагиваться руками или средствами выполнения работы до наружной электропроводки;

при использовании свободностоящих средств подмащивания проводить работы в одиночку и без соответствующих страховочных систем;

протирать стекла с резким локальным нажимом на стекло или толчками;

протирать руки тем же обтирочным материалом, которым протирают стекло;

работать при:

- наличии у подмостей, лестниц или других несущих элементов изломов, трещин, деформаций;

- нарушении целостности оконных переплетов;

- наличии неисправностей инструмента или оборудования, при которых не допускается их эксплуатация;

- недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

- отсутствии ограждений места производства работ;

- сильном или порывистом ветре.

3.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами.

3.2.1. Работник должен применять исправное оборудование и инструмент, материалы и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

3.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

3.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

3.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключая травмирование работников.

3.3.3. Не допускать загромождения рабочего места материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

3.4. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

3.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

3.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

3.5.2. Работники, выполняющие работы по мытью окон, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень

должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего.

3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

4.1.1. При мытье окон возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

падение предметов с высоты, разрушающиеся конструкции, обрушающаяся порода, насыпь, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации, при нахождении в зоне возможного падения, обрушения, разрушения, сползания материалов, предметов, конструкций. Выполнение работ, выполняемые на одном объекте одновременно в двух и более уровнях по высоте, по причине;

возможность падения с высоты, по причине нахождения на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,8 м и более, при неприменении (или неправильном применении) предохранительной привязи и страховочного каната;

технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

4.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае.

4.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

4.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

4.3.1. К аварийной ситуации или несчастному случаю могут привести следующие условия: выполнение работы с нарушением требований по охране труда;

неисправность используемого в работе оборудования, инструмента, приспособлений и инвентаря;

эксплуатация оборудования, не соответствующего требованиям по охране труда;

неосторожное обращение с огнем;

неприменение, неисправность или неправильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты.

4.3.2. При прекращении подачи воды необходимо закрыть краны.

4.3.3. При прекращении подачи электроэнергии следует отключить электрооборудование.

4.3.4. При возникновении пожара, задымления:

- немедленно сообщить по телефону «01, 112» в пожарную охрану, оповестить работающих, организовать эвакуацию при необходимости.

- открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

- организовать встречу пожарной команды.

- покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

4.4.1. При несчастном случае, микроповреждениях (микротравмах) необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о происшествии непосредственному руководителю;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

4.4.2. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия медицинских работников, при невозможности – доставить пострадавшего в ближайшую организацию здравоохранения.

4.4.3. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного руководителя любым доступным для этого способом и обратиться за медпомощью.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Работник по окончании работы обязан:

осмотреть место работы и привести его в порядок, убрать инструмент, инвентарь, моющие средства, ограждения и средства подъема на высоту в места их хранения;

мусор вынести в установленное место;

выключить электроприборы, освещение;

об окончании работы информировать руководителя работ.

5.2. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

5.2.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

5.3. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

5.3.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

5.4. Требования соблюдения личной гигиены.

5.4.1. По завершении всех работ работник должен вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), по возможности, принять душ.

5.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

5.5.1. Обо всех недостатках, неисправностях и перебоях в работе, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

5.6. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

Разработал:

Заместитель директора по АХР _____

/ И.С. Ивчина /

С инструкцией ознакомлены:

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись)

_____ (дата)